

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

POPIS VÝROBKU:

ALLTRIX G-2 EDIS je velmi ekologický odmašťovací a čistící prostředek určený k čištění většiny vodou omyvatelných povrchů. Neobsahuje hydroxidy, fosfáty a chlorované uhlovodíky. Je netoxický a nehořlavý. Výrazně zvyšuje kvalitu přidávané vody. Lze ředit vodu až do poměru 1:100 dle znečištění. Je šetrný k většině povrchů včetně barevných kovů, lakovaných povrchů, hliníku a skla. Odstraňuje oleje, tuky, pryskyřice a jiné nečistoty. Vhodné pro ruční, strojní i tlakové mytí. Biologická odbouratelnost 99,5 % dle OECD 301 D.

POUŽITÍ:

ALLTRIX G-2 se používá k čištění a odmašťování většiny povrchů, strojů, součástek, podlah, motorů. Díky svým vlastnostem je vhodný i na hliník a lakované povrchy. Používá se v průmyslu, autoopravnách, potravinářství a všude tam, kde je nutné šetrně odstranit nečistoty a mastnoty. Nanáší se natíráním, stříkáním nebo ponořením a nechá se několik minut působit. Poté se spláchne vodou nebo setře suchým či mokrým hadrem. Zvýšením tlaku a teploty se výrazně zvyšuje účinnost.

TECHNICKÁ DATA:

NEBEZPEČÍ

skupenství	kapalné
pH (20 °C)	11-12
bod tání/tuhnutí	0 °C
hořlavost	nehořlavé
barva	bezbarvá
UFI	QF90-G0F4-G00V-K9DC



UPOZORNĚNÍ:

Standardní věty nebezpečnosti: reakci. H318-Způsobuje vážné poškození očí. EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P102-Uchovávejte mimo dosah dětí. P280-Používejte ochranné brýle/obličejový štít/ochranné rukavice. P305+P351+P338 **Při zasažení očí:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P353-Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P362+P364-Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501-Odstraňte obal předním oprávněně osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:

Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného v bezpečnostním listu.

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě +5 °C - +30 °C.

25 l, 40 l kanystr, 200 l sud, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednávací číslo: 110.